



POLYPLANK AB

Materialbeskrivning

Våra PolyPlank-profiler består till ca 80 % av återvunnen plast och 20 % kutterspån. Av plasten är ca 40 % PELD plast och resterande 60 % är PEHD. Av kutterspån är ca 80 % gran och 20 % tall. Vi tillsätter därefter färg på en Polyeten-bas. Densiteten på PolyPlank är 0,945 kg/dm³. PolyPlank brandklassas som trä.

OBS: PolyPlank ska inte användas i lastbärande funktioner.

OBS: Viktigt att följa montageanvisningar för olika system för att garantier ska gälla.

"Underhållsfritt"

PolyPlank är ett "underhållsfritt" material vilket innebär att du aldrig behöver måla planket, du har 30 års garanti mot röta och att det inte spricker som vanligt trä gör. Självklart måste PolyPlank likt alla andra material tvättas av vid behov. Alla profiler är helt infärgade, vilket innebär att eventuella repor i planket inte ger en färgvariation.

Skötsel

Tvätta av PolyPlank vid behov. Oftast räcker det med en högtryckstvätt. Skulle det efter växa alger på planket så är det väldigt enkelt att få bort. Lägg på algmedlet (Alg & mögelmedel från Becker) med en trasa, svamp eller borste på områden som blivit drabbade. Vänta sedan någon månad, så gör regn, väder och vind sitt jobb för att få bort allt. Vi rekommenderar inte att måla om PolyPlank. Men om det önskas ska det göras enligt nedan:

Måln. Steg		
1.	Tvätta ytan	T-sprit
2.	Grundmålning	Alcro Häfta 7-8 m ² /l
3.	Toppmålning 1	Nordsjö One Door & Window Tech 7-8 m ² /l
4.	Toppmålning 2	Nordsjö One Door & Window Tech 7-8 m ² /l



Klottersanering

Sanering sker med högtryck och hetvatten, ca 80grader med gott slutresultat. Produkterna som kan användas är: Pica protector 500, Trion tensid AGS 3502 samt Blue & Green SC 20. Samtliga klotterskydd passar bra ihop med de olika nyanserna på Polyplanken och inga tydliga nyansförändringar syns.

Kulör och UV-beständighet

Våra profiler består av återvunnet material vilket kan påverka nyansen på RAL-kulören som är angiven. Vi använder oss av UV beständigt färgpigment till inblandningen av färgade produkter sedan 2011, det gör att PolyPlanks färgade produkter bleks inte i den omfattningen som andra produkter på marknaden. Färgbeständigheten i PolyPlanks produkter är mycket bra. Allt material som utsätts för UV bestrålning bleks och föråldras med tiden, det gäller även PolyPlank. Vårt färgpigment och UV-skydd är miljövänligt.